

SKRUTKOVACIA KÁBLOVÁ PRIECHODKA

Štandardná priechodka s jednoduchým tesniacim krúžkom.

Krytie: IP 68

Material: vysokokvalitný, húževnatý, samozhášavý ABS

Farba: šedá RAL 7035

Označené sú logom

Sú vyrábané podľa normy IEC 698, DIN 40430

TYP	TESNIACA OBLASŤ D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	VEĽKOSŤ KĽUČA		L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L max mm
					SW 1	SW 2					
Pg 7	3,5 - 6,5	16,5	7	7	15	13	8	13	5	8,5	23
Pg 9	4,5 - 7	21,5	10,2	10,2	19	16	8	14	5	9	25
Pg 11	5,5 - 10	25	11,3	11,5	22	19	8	15	5	10	27
Pg 13,5	9 - 13	27	13,4	13,5	24	21	9	16	5	10,8	28
Pg 16	10 - 14	30	15,8	16,5	27	23	10	16,5	6	12	30
Pg 21	14 - 18	37,5	21,2	21	33	30	11	19	7	17	38
Pg 29	18 - 25	47,5	30	27,5	42	40	11	20,5	8	18	42
Pg 36	25 - 33	58	38	34,5	53	50	12	24	8	17	43
Pg 42	30 - 38	65	44,5	40,5	60	55	13	27	9	18,5	48
Pg 48	37 - 44	70	50	45,5	65	60	14	27	9	18,5	48

TYP	TESNIACA OBLASŤ D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	VEĽKOSŤ KĽUČA		L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L max mm
					SW 1	SW 2					
Pg 7	3,5 - 6,5	16,5	7	7	15	13	8	13	5	8,5	23
Pg 9	4,5 - 7	21,5	10,2	10,2	19	16	8	14	5	9	25
Pg 11	5,5 - 10	25	11,3	11,5	22	19	8	15	5	10	27
Pg 13,5	9 - 13	27	13,4	13,5	24	21	9	16	5	10,8	28
Pg 16	10 - 14	30	15,8	16,5	27	23	10	16,5	6	12	30
Pg 21	14 - 18	37,5	21,2	21	33	30	11	19	7	17	38
Pg 29	18 - 25	47,5	30	27,5	42	40	11	20,5	8	18	42
Pg 36	25 - 33	58	38	34,5	53	50	12	24	8	17	43
Pg 42	30 - 38	65	44,5	40,5	60	55	13	27	9	18,5	48
Pg 48	37 - 44	70	50	45,5	65	60	14	27	9	18,5	48

